3.4.2. Graveren zonder de floating graveerneus

- In dit hoofdstuk bekijken we de plaat oppervlakte (Z=0.0) kan bepaald worden (zie 3.4.2.1). - Daarna lees je welke procedure gevolgd moet worden om de in Symmetry opgegeven graveerdieptes uit te voeren in een graveerjob. (zie 3.4.2.2.)
- Vervolgens lees je hoe de machine mechanisch voorbereid moet worden om zonder graveerneus te werken. (zie 3.4.2.3.)
- Tenslotte de praktische uitvoering van een graveerjob met vergrendelde floating veer. (zie 3.4.2.4.)

- 3.4.2.1. Bepalen van het plaatoppervlak
- 3.4.2.2. Instelling om de in Symmetry ingestelde graveerdieptes te gebruiken
- 3.4.2.3. De veerdruk blokkeren om zonder diepteneus te graveren

Ga verder naar 3.4.2.1. Bepalen van het plaatoppervlak.
Ga verder naar de inhoudstafel.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:engraving_without_floating_nose&rev=1744970869

Last update: **2025/04/18 12:07**